

LIMPIADOR DE FRENOS

Función:

- Remueve el líquido de frenos, grasa, aceite y otros contaminantes de los frenos.
- Penetra instantáneamente sin dejar residuo.
- Disuelve asbesto, polvo y otros contaminantes.

Beneficios:

- Remueve líquido de frenos y polvo de balata.
- Puede ser usado en frenos de disco y tambor.
- Auxiliar en la limpieza de partes.

Composición y Propiedades: Isómeros de xileno, acetona, propanol, detergentes y dióxido de carbono como propelente.

Estado Físico:	Líquido
Color Pt-Co ASTM D 1209:	< 10
Densidad a 25°C ASTM D 1475:	0.731 g/ml
Punto de inflamación (CCCFP) ASTM D 6450:	< 10 °C



Instrucciones de Uso:

- Desmontar la llanta del automóvil.
- En frenos de tambor, retirar la cubierta y aplicar el Limpiador del Sistema de Frenos sobre el área sucia.
- En frenos de disco, aplicar directamente sobre el área a limpiar.
- Dejar escurrir el producto.
- En caso necesario repetir la operación.

Precauciones:

- Inflamable.
- Utilícese sólo como se indica.
- No lo deje al alcance de los niños.
- El uso inadecuado de este producto puede ser peligroso.
- No se exponga al calor, no se perfore ni incinere el envase.
- La exposición prolongada al calor, luz solar o temperaturas superiores a 49°C puede hacer explotar este envase.

LIMPIADOR DE FRENOS

Primeros Auxilios:

- En caso de contacto accidental con ojos o piel, lavar con abundante agua. Si persiste la irritación, consultar a un médico.
- En caso de ingestión tomar dos vasos de agua. No inducir al vómito y buscar atención médica inmediata.
- En caso de inhalación, llevar a la persona al aire fresco y administrar oxígeno en caso necesario.
- Para mayor información consulte las hojas de seguridad de este producto.

Presentaciones:

Bote de aerosol de 400 ml

