

## LIMPIADOR DE MOTOR

### Función:

- Remueve gomas, lacas y depósitos de carbón formados en el interior del motor.

### Beneficios:

- Mantiene el aceite nuevo limpio por más tiempo.
- Mejora la lubricación del motor y su desempeño.

**Composición y Propiedades:** Destilados de petróleo, dimetil benceno, acetato de etilo, detergentes/dispersantes

Estado Físico:	Líquido
Color Pt-Co ASTM D 1209:	< 20
Densidad a 25°C ASTM D 1475:	0.790 g/ml
Punto de inflamación (CCCFP) ASTM D 6450:	38 °C



### Instrucciones de Uso:

- Apagar el automóvil.
- Antes de cambiar el aceite, verter el contenido total en el interior del motor.
- Encender el automóvil y mantenerlo así durante 5 a 10 minutos.
- Apagar el automóvil y drenar el aceite.
- Cambiar el filtro de aceite y añadir el aceite nuevo.
- Una aplicación es suficiente para limpiar el motor.

### Precauciones:

- Utilícese sólo como se indica.
- No lo deje al alcance de los niños.
- El uso inadecuado de este producto puede ser peligroso.

## LIMPIADOR DE MOTOR

### Primeros Auxilios:

- En caso de contacto accidental con ojos o piel, lavar con abundante agua. Si persiste la irritación, consultar a un médico.
- En caso de ingestión tomar dos vasos de agua. No inducir al vómito y buscar atención médica inmediata.
- En caso de inhalación, llevar a la persona al aire fresco y administrar oxígeno en caso necesario.
- Para mayor información consulte las hojas de seguridad de este producto.

### Presentaciones:

Bote de 500 ml

