2000 Multigrade 15W-40

Lubricante multigrado para motores 4T Gasolina y Diesel ligeros

APLICACIONES

Lubricante desarrollado específicamente motores 4T gasolina, diesel ligeros o GLP de turismos con o sin Turbocompresor.
Excelente rendimiento en condiciones de altas temperaturas de servicio.
Su formulación le hace recomendable para todo tipo de trabajos: urbano, carretera y autopista.

PRESTACIONES

NORMAS : **ACEA A2/B2**
API SJ / CF

La excelente protección antidesgaste proporciona una extensión de la vida útil del motor, principalmente por la reducción de la fricción interna así como del volumen de metales de desgaste en suspensión.
Disminuye la formación de depósitos tanto en las zonas calientes (calamina) como en las zonas frías, carter y culata (lodos).
Antiherrumbre, antiespuma, antioxidante, anticorrosivo.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios de aceite: recomendamos seguir las instrucciones del constructor o un como máx. 1 vez al año, junto con el filtro de aceite. Puede ser mezclado con todo aceite de motor, tanto minerales como sintéticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	**15W-40**
Densidad a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.883
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	14.5 mm²/s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	109,0 mm²/s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	> 130
Punto de congelación	ASTM D97	-24°C / -11°F
Punto de inflamación	ASTM D92	224°C / 435°F
TBN	ASTM D 2896	9,3 mg KOH/g

EMBALAJES

Formato : 1, 5, 50, 208 Litros

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
MOTUL IBÉRICA, S.A.
Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131
Correo motul@motul.es
3874 ES
20Mg1540
E01/03