



300 V 4T Competition

Lubricante 100% Sintético Ester
Motores 4T. SAE 15W 50
Alta competición.

APLICACIONES

Lubricante formulado para todos los motores 4T de alta competición, motores preparados con potencias superiores a la original, motores con elevadas temperaturas de cárter, motores que provocan dilución del aceite con combustible.

Su utilización es recomendable en carreras de resistencia, rallyes, desierto,...

Asimismo su uso está indicado para todo tipo de motor 4T convencional, tanto de vehículos automáticos como con caja de velocidades.

PRESTACIONES

NORMAS: **API SG – CCMC G4 – JASO T904**

Los resultados obtenidos en el ensayo JASO T904 demuestran que Motul 300V 4T supera los requerimientos de fricción solicitados para todos los embragues sumergidos de las motocicletas convencionales.

Poder lubricante extremadamente elevado, consigue disminuir las resistencias por rozamiento, mejorando el rendimiento del motor, evitando los desgastes producidos en situaciones críticas y permitiendo un funcionamiento más regular de todos los elementos.

Película lubricante incizallable, condición para todos los regímenes de trabajo.

Untuosidad natural (adherencia sobre superficies metálicas), que permite mantener un film lubricante en condiciones de lubricación límite (arranque, baja velocidad, centrifugación, etc.,...)

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios: aplicar escrupulosamente la preconización del fabricante y adaptar a su propio uso. Motul 300 V 4T se puede mezclar con todos los aceites de motor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lubricante 100% sintético, multigrado.

Color marrón anaranjado.

Grado de viscosidad	SAE J 300	15W-50
Densidad a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.885
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	127 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	17.5 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	155
Punto de fusión	ASTM D92	232°C / 450°F
Punto de congelación	ASTM D97	-36 °C / -33°F
TBN	ASTM D 2896	9.8 mg KOH/g

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Formato: 1L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo motul@motul.es

3129
300V4
E01/01