



# 300 V Chrono

**Lubricante Motor 4T Competición  
100% Sintético. Tecnología Doble Ester  
SAE 10W-40**

## APLICACIONES

**Lubricante formulado para todos los motores 4T de alta competición originales, motores con temperaturas de cárter medias o bajas y que no provoquen una excesiva dilución del aceite con gasolina.**

Su utilización es recomendable en carreras de subida en cuesta, para ensayos cronometrados y todo tipo de carreras cortas.

Asimismo su uso está indicado para todo tipo de motores 4T, gasolina o diesel de última generación con o sin catalizador y con todo tipo de combustibles.

## PRESTACIONES

Normas : Supera las especificaciones existentes

Equipos de Referencia: SUBARU STI, GT Japón.

- *Tecnología Doble Ester*: Máxima resistencia de la película lubricante, Polaridad equilibrada, Alta resistencia a elevadas temperaturas.
- *Modificadores de fricción*: Máxima potencia, temperatura de servicio más baja.
- 0% pérdida frente cizallamiento: Presión de aceite estable a cualquier condición de trabajo.
- Extraordinaria protección contra del desgaste. Motor más limpio.
- El grado SAE 10W-40 permite ampliar el régimen de giro así como una puesta en temperatura más rápida.

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Para obtener del motor el máximo rendimiento, recomendamos escoger la viscosidad MOTUL 300V más adecuada a los parámetros de motor (temperatura-dilución-preparación) o de conducción (rally-resistencia-subida en cuesta-formula).

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Grado de viscosidad</b>	<b>SAE J 300</b>	<b>10W-40</b>
Densidad a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.880
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	14 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	89.5 mm <sup>2</sup> /s
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	161
Viscosidad HTHS a 150°C (302°F)	ASTM D4741	4.19 mPa.s
Punto de congelación	ASTM D97	-36°C / - 33 °F
Punto de inflamación	ASTM D92	226°C / 438°F
TBN	ASTM D 2896	11.7 mg KOH/g

## FORMATO

Lata metal MOTUL MOTORSPORT 12 x 2 litros.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

**MOTUL IBÉRICA, S.A.**

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo [motul@motul.es](mailto:motul@motul.es)

8259  
300VCH  
E03/04