



# 300 V Power Racing

**Lubricante Motor 4T Competición**  
**100% Sintético. Tecnología Doble Ester**  
**SAE 5W 30**

## APLICACIONES

Lubricante formulado para todos los motores 4T de alta competición, atmosféricos o Turbo, para clasificación, o de carreras con prestaciones de fuertes aceleraciones: *Ensayos cronometrados, Carreras de aceleración, Circuito de Velocidad (especial circuitos "lentos"), Nascar, Promoción, Subidas en cuesta, Rallyes, .....*

Especial para motores concebidos para usar aceites de baja viscosidad y que no provoque dilución con combustible.

Asimismo es recomendable su uso en todos los motores que acepten aceites de baja viscosidad, con turbo, inyección, Diesel TDI, Catalizador, .....

## PRESTACIONES

NORMAS Supera las normas existentes

Referencias: NISMO NISSAN, GT Japón – Coloni Motorsport MUGEN, Formula 3

- *Tecnología "Doble Ester"*: Máxima resistencia del film lubricante, polaridad equilibrada, excelente comportamiento frente a elevadas temperaturas.
- *Modificador de fricción*: Máxima potencia por reducción de la fricción, Temperatura de operación más baja.
- *0% pérdida por Cizallamiento*: Presión de aceite más estable en todas las condiciones de trabajo posibles. Extraordinaria protección contra el desgaste abrasivo.
- *Máxima limpieza interna del motor*.

El grado SAE 5W-30 permite una circulación muy fluida del lubricante en todas las condiciones de temperatura, garantizando una presión óptima desde el mismo momento del arranque.

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios: Adaptar a cada régimen de uso. Puede ser mezclado con otros aceites de motor 4T.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Grado de viscosidad</b>	<b>SAE J 300</b>	<b>5W-30</b>
Densidad a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.870
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	11 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	65 mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	162
Viscosidad HTHS a 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.61 mPa.s
Punto de congelación	ASTM D97	-36°C / -33°F
Punto de inflamación	ASTM D92	218°C / 424°F
TBN	ASTM D 2896	11.3 mg KOH/g

## FORMATO

Lata metal MOTUL MOTORSPORT 12 x 2 L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

**MOTUL IBÉRICA, S.A.**

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo [motul@motul.es](mailto:motul@motul.es)

8255  
300VPR  
E03/04