



4000 Motion 15W-40

Lubricante multigrado para motores 4T
Gasolina y diesel
y diesel inyección directa

APLICACIONES

Lubricante desarrollado específicamente para modernos motores 4T gasolina o diesel ligeros de turismos o furgonetas con los más modernos sistemas electrónicos de alimentación y escape: Inyección directa, common rail, así como para sistemas con sonda lambda y catalizador.

Es recomendable su uso en motores que incorporan turbo compresor.

Su formulación le hace recomendable para todo tipo de trabajos: urbano, carretera y autopista.

PRESTACIONES

NORMAS : ACEA A3 / B3 / B4

HOMOLOGACIONES: API SL/CF, VW 505.00 / nivel 501.01, MB 229.1

Responde a las exigencias de los principales constructores.

Posee un nivel de detergencia y dispersancia muy elevada para responder a las exigencias de todos los motores ligeros.

Excelente protección antidesgaste, superando de forma brillante los ensayos VW de desgaste en cigüeñal.

Protege las juntas y retenes de goma.

Disminuye la formación de depósitos en la zona alta del pistón debido a su bajo contenido en cenizas.

Optimiza el consumo de lubricante y disminuye la emisión de gases contaminantes.

Antiherrumbre, antiespuma, antioxidante, anticorrosivo, adecuado al uso de los motores diesel ligeros.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios de aceite: recomendamos seguir las instrucciones del constructor.

Si no se superan los Km. indicados, se cambiará el aceite 1 vez al año, junto con el filtro de aceite.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | |
|----------------------------|-------------|-------------------------|
| Grado de viscosidad | SAE J 300 | 15W-40 |
| Densidad a 15°C (59°F) | ASTM D1298 | 0.883 |
| Viscosidad a 100°C (212°F) | ASTM D445 | 14.7 mm ² /s |
| Viscosidad a 40°C (104°F) | ASTM D445 | 110 mm ² /s |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | 136 |
| Punto de congelación | ASTM D97 | -24°C / -11°F |
| Punto de inflamación | ASTM D92 | 224°C / 435°F |
| TBN | ASTM D 2896 | 9.2 mg KOH/g |

EMBALAJES

Formato : 5, 50, 208 y 1000 litros.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo motul@motul.es

3864
40Mdo1540
E12/03