



4000 Motion 15W-50

Lubricante multigrado para
motores 4T
Gasolina y diesel
ligeros de turismos y furgonetas

APLICACIONES

Lubricante desarrollado específicamente para modernos motores 4T gasolina, diesel ligeros o GLP de turismos o furgonetas con los más modernos sistemas electrónicos de alimentación y escape: inyección directa, common rail, así como para sistemas con sonda lambda y catalizador.

Excelente rendimiento en condiciones de altas temperaturas de servicio.

Su formulación le hace recomendable para todo tipo de trabajos: urbano, carretera y autopista.

PRESTACIONES

NORMAS : ACEA A3 / B3 / **B4**

HOMOLOGACIONES: API **SL/CF**, VW 505.00 / nivel 501.01, MB 229.1

Responde a las exigencias de los principales constructores.

Posee un nivel de detergencia y dispersancia muy elevada para responder a las exigencias de todos los motores ligeros.

Excelente protección antidesgaste, superando de forma brillante los ensayos VW de desgaste en cigüeñal.

Protege las juntas y retenes de goma.

Disminuye la formación de depósitos en la zona alta del pistón debido a su bajo contenido en cenizas.

Optimiza el consumo de lubricante y disminuye la emisión de gases contaminantes.

Antiherrumbre, antiespuma, antioxidante, anticorrosivo, adecuado al uso de los motores diesel ligeros.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios de aceite: recomendamos seguir las instrucciones del constructor o un como máx. 1 vez al año, junto con el filtro de aceite. Puede ser mezclado con todo aceite de motor, tanto minerales como sintéticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	15W-50
Densidad a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.883
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	19.6 mm ² /s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	139,3 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	155
Punto de congelación	ASTM D97	-24°C / -11°F
Punto de inflamación	ASTM D92	222°C / 432°F
TBN	ASTM D 2896	9,2 mg KOH/g

EMBALAJES

Formato : 1, 5, 50, 208 Litros

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo motul@motul.es

3863 ES
40Mo1550
E12/03