



4100 POWER

Lubricante de Technosynthese® para
Motores de 4T ligeros, gasolina y diesel
SAE 20W50

APLICACIONES

Aceite lubricante de Technosynthese® para cárter de motores de 4 tiempos, a gasolina con o sin plomo y diesel con o sin catalizador y que incorporen sistemas de sobrealimentación o multivalvulas e inyección electrónica.

Particularmente recomendado en todos los vehículos con motor asentado, muy asentado o en climas muy cálidos. Su formulación le hace recomendable asimismo para todo tipo de trabajos: urbano, carretera y autopista.

PRESTACIONES

NORMAS : ACEA A3 / B3 / B4
HOMOLOGACIONES : API SL/CF - VW 500.00/ nivel 501.01 - MB 229.1

Responde a las exigencias de Volkswagen.

Elevada capacidad lubricante antidesgaste, protege todas las superficies metálicas de la abrasión por micro contacto, con excelente rendimiento en todos los elementos de la distribución.

Prolongada e intensa acción detergente y dispersante que mantiene un elevado nivel de limpieza tanto en las zonas frías como en las partes altas del motor.

Excelente estabilidad del grado de viscosidad en cualquier régimen de temperatura de trabajo.

Antiherrumbre, antiespuma, antioxidante y anticorrosivo.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Los períodos de cambio de aceite están indicados por el fabricante del vehículo. En su ausencia, recomendamos seguir las instrucciones del especialista o bien dirigirse al servicio de Asistencia Técnica de Motul.

Mantener alejado del contacto con la piel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	20W-50
Densidad a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.878
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	19.6 mm ² /s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	147 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	153
Punto de congelación	ASTM D97	-27°C / -17°F
Punto de inflamación	ASTM D92	224°C / 435°F
TBN	ASTM D 2896	6.9 mg KOH/g

EMBALAJES

Formato : 1, 5, 50 y 208 litros.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo motul@motul.es

3398
4102
E12/03