



510 POWERLUBE 2T

Lubricante Technosynthese®
Anti-Humos para motores de 2T
Engrase automático y Pre-mix

APLICACIONES

Aceite lubricante especial anti-humos, formulado con bases de Technosynthese®. Tanto para sistemas con engrase automático como con mezcla manual. Miscible con gasolina estándar y con gasolina sin plomo.

Para todos los motores de 2 tiempos de elevadas prestaciones tanto de grandes cilindradas como pequeños motores de ciclomotores o motores estáticos.

PRESTACIONES

NORMAS : API TC - TSC3

HOMOLOGACIONES : JASO FC – ISO-L-EGD



La norma japonesa JASO se compone de 4 ensayos de nivel que permiten medir la capacidad lubricante, la detergencia las propiedades anti-humos así como los depósitos formados por el propio aceite. El nivel FC es el más elevado de norma. Cada fórmula posee un número de homologación propio (parte superior).

Alto poder de combustión, lo que reduce notablemente la emisión de humos a la atmósfera y eliminan la formación de depósitos sólidos en el motor, tanto en las zonas calientes (cámara de combustión-lumbreras) como en los conductos fríos (tubo escape-silenciador).

Elevado poder lubricante, reduce el rozamiento alargando la vida del motor.

Elimina los depósitos, y el engomado de los segmentos.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Para los engrases automáticos regulables, usar la posición MIN.

Para mezcla: recomendado entre el 2% y el 4% según preconización del constructor. Para uso exclusivo en ciudad, reducir en un 0,5% la dosificación recomendada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color en Rojo.

Densidad a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.862
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	8.2 mm ² /s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	66.5 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	142
Punto de inflamación	ASTM D92	92°C / 198°F
TBN	ASTM D 2896	1.1 mg KOH/g

EMBALAJES

Formato : 125 cc. y 1 litro.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo motul@motul.es

3040
510
E02/00