



MOTUL 600 2T

Lubricante 100% Synthèse®
Anti-Humos para motores de 2T
Engrase automático y Pre-mix

APLICACIONES

Aceite lubricante especial anti-humos, formulado con bases sintéticas (Synthèse®). Tanto para sistemas con engrase automático como con mezcla manual. Miscible con gasolina estándar y con gasolina sin plomo.

Para todos los motores de 2 tiempos de elevadas prestaciones tanto de grandes cilindradas como pequeños motores de ciclomotores o motores estáticos. Especialmente recomendado para motores con sistema de refrigeración por aire.

PRESTACIONES

NORMAS : API TC - TSC3

HOMOLOGACIONES : JASO FC – ISO-L-EGD



La norma japonesa JASO se compone de 4 ensayos de nivel que permiten medir la capacidad lubricante, la detergencia las propiedades anti-humos así como los depósitos formados por el propio aceite. El nivel FC es el más elevado de norma. Cada fórmula posee un número de homologación propio (parte superior).

Lubricante compuesto totalmente por bases sintéticas de alto poder de combustión que reducen senciblemente la emisión de humos a la atmósfera y eliminan la formación de depósitos sólidos en el motor, tanto en las zonas calientes (cámara de combustión-lumbreras) como en los conductos fríos (tubo escape-silenciador).

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Para los engrases automáticos regulables, usar la posición MIN.

Para mezcla: recomendado entre el 2% y el 4% (2¼ - 4½ OZ x GAL) según preconización del constructor.

Para uso exclusivo en ciudad, reducir en un 0,5% (1/2 OZ) la dosificación recomendada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOREA LA GASOLINA EN VERDE

LUBRICANTE 100% SINTÉTICO BASE ESTER

DENSIDAD A 15°C	0,866	
VISCOSIDAD A 40°C	46,4	mm ² /s
VISCOSIDAD A 100°C	8,9	mm ² /s
INDICE DE VISCOSIDAD	175	
PUNTO DE INFLAMACIÓN	88	°C
TBN	2,15	mgKOH/g

ENVASES:

Consultar en www.motul-america.com para ver los envases disponibles para este producto.

3677
600A
E02/00