



700 2T ESTER

**Lubricante 100% Sintético. Motor 2T.
Engrase automático y Pre-mix.
Combustión limpia. Motores alto rendimiento.**

APLICACIONES

Aceite lubricante para motores 2T de última generación de motocicletas, nueva reformulación con bases sintéticas. Utiliza las últimas y exitosas experiencias de Motul en alta competición.

Para motores 2T de última generación, tanto con sistemas de engrase automático como por mezcla manual. Miscible con todas las gasolinas comerciales.

Para todos los motores de 2 tiempos de elevadas prestaciones tanto de grandes cilindradas como pequeños motores de ciclomotores o motores estáticos. Especialmente recomendado para motores con sistema de refrigeración por aire.

PRESTACIONES

NORMAS : **API TC**

HOMOLOGACIONES : **JASO FC; ISO-L-EGD**



La norma japonesa JASO se compone de 4 ensayos de nivel que permiten medir la capacidad lubricante, la detergencia, las propiedades anti-humos así como los depósitos formados por el propio aceite. El nivel FC es el más elevado de norma. Cada fórmula posee un número de homologación propio (parte

Lubricante compuesto totalmente por bases sintéticas de nueva generación con esteres experimentados en la alta competición de los últimos campeonatos.

Mejora notablemente: Capacidad de combustión, Rendimiento termodinámico, Disminución de depósitos, Reducción de emisiones, (normativa europea).

Excelente control de: Fricción, mayor desarrollo de potencia, menor consumo de energía interna. Menor impacto del desgaste, mayor duración del motor.

Por su formulación, colabora con la reducción de las emisiones de hidrocarburos in-quemados a la atmósfera (HC). Su elevado poder lubricante, permite reducir las dosificaciones.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Para los engrases automáticos regulables, usar la posición MIN.

Para mezcla: recomendado entre el 1,5% y el 2,5% según preconización del constructor. Para uso exclusivo en ciudad, reducir en un 0,5% la dosificación recomendada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Lubricante 100% sintético.

Colorea la gasolina en verde.

Densidad a 15°C (59°F)	ASTM D1298 0.866
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445 8.9 mm ² /s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445 46.4 mm ² /s
Indice de viscosidad	ASTM D2270 175
Punto de inflamación	ASTM D92 88°C / 190°F
TBN	ASTM D 2896 2.15 mg KOH/g

EMBALAJES

Formato : 125 cc. y 1 litro.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo motul@motul.es

3699
700E
E01/01