



# 800 Supersport 2T

**Lubricante 100% Sintético Ester  
Motor 2T alta competición  
Inyección automática o Pre-mix**

## **APLICACIONES**

**Aceite de elevado rendimiento para sistemas de lubricación por mezcla con combustible; formulado para satisfacer las exigencias de todos los motores 2T de alta competición.**

Especialmente diseñado para lubricar todos los motores con sistema de engrase por bomba automática de dosificación.

Asimismo su uso es recomendable en todo tipo de motor 2T convencional con engrase separado o por mezcla manual.

## **PRESTACIONES**

NORMAS : API TC/TSC-3

Aceite lubricante diseñado con bases 100% sintéticas de éster de elevada fluidez en frío, para facilitar una dosificación más exacta en las bombas de engrase automático de motores 2T de alta competición. En caliente, consigue mantener una viscosidad alta debido a su elevado IV natural.

La característica polar típica de los ésteres le permite retrasar la aparición del contacto abrasivo entre dos superficies aún a pesar de trabajar en condiciones de régimen límite (sin película lubricante hidrodinámica) ó en elementos sometidos a grandes esfuerzos de centrifugación (cigüeñal).

Reduce notablemente la formación de residuos evitando el colapso de las piezas móviles.

Incrementa el rendimiento de los motores debido a su reducido coeficiente de rozamiento, sin dejar de proteger las piezas del motor contra el desgaste abrasivo.

## **CONSEJOS DE UTILIZACIÓN**

Para los engrases automáticos regulables, adaptar según necesidad de cada motor.

Para mezcla manual, entre el 1,5% y el 6% según recomendación del constructor y severidad de uso.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

COLOREA EN ROJO		
LUBRICANTE SINTÉTICO BASE	ESTER	
DENSIDAD A 15°C	ASTM D1298	898 g/Lt
VISCOSIDAD A 40°C	ASTM D445	64,3 cst
VISCOSIDAD A 100°C	ASTM D445	10.3 cst
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D2270	148
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM D92	154 °C

## **FORMATO**

Tubo de 125 ml, 1 litro.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

**MOTUL IBÉRICA, S.A.**

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo [motul@motul.es](mailto:motul@motul.es)

3227  
800SU  
E02/00