



EPL 90

**Lubricante para transmisiones
Extrema presión.
SAE 90**

APLICACIONES

Lubricante monogrado para todas las transmisiones mecánicas de engranajes: rectos, helicoidales con servicio moderado, donde el constructor exija nivel de calidad API GL4 cajas de velocidades, cajas de transferencia, grupos diferenciales... En vehículos turismos, industriales, agrícolas.

PRESTACIONES

NORMAS : API GL4 – MIL-L 2105
NIVEL DE SERVICIO: MAN 341type N, ZF TE-ML 16A / 17A

Responde a los niveles de calidad de los fabricantes europeos y americanos.

Su característica EP (extrema presión) le hace especialmente indicado para su aplicación en equipos con engranajes helicoidales, reduciendo el desgaste y mejorando el coeficiente de fricción.

Gran estabilidad de su viscosidad en caliente lo que le permite mantener unas propiedades lubricantes de alta seguridad.

Su equilibrada aditivación le confiere muy buenas propiedades antiespumantes, antioxidantes y anticorrosivas.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios: respetar escrupulosamente las instrucciones del constructor y/o adaptar a las condiciones del servicio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J306	90
Densidad a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.895
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	181.2 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	16.8 mm ² /s
Índice de viscosidad VIE	ASTM D2270	98
Punto de inflamación	ASTM D92	222°C / 431°F
Punto de congelación	ASTM D97	-15°C / 5°F

EMBALAJES

Envases: 2, 22, 60 y 208 L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo motul@motul.es

3154
EPL
E03/04