



# BRAVO 2T

Lubricante de Technosynthese®  
para motores 2 Tiempos  
Engrase automático y Pre-mix

## APLICACIONES

**Aceite lubricante de mezcla diseñado para todos los motores de 2T** con engrase automático o por mezcla de ciclomotores y pequeños motores de maquinaria agrícola manual. Apto para su uso con todo tipo de gasolinas: con plomo y sin plomo.

## PRESTACIONES

### **NORMAS: API TSC-3 / TC**

Lubricante formulado con bases de Technosynthese® que le proporciona unas excelentes prestaciones mecánicas: elevado grado de untuosidad, máxima resistencia de la película lubricante, excelente poder detergente y Antiherrumbre. Mezcla rápida y de forma homogénea. Reduce la formación de depósitos y mantiene limpias las partes altas del motor.

**Colorea la mezcla en rojo.**

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Proporción de mezcla recomendada: entre 2% y 3% o bien regirse por las instrucciones del constructor del vehículo.

Las proporciones de mezcla deberán ser variadas en función del modo de conducción.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOREA EL COMBUSTIBLE EN ROJO.

DENSIDAD A 15°C	ASTM D1298	0,876	
VISCOSIDAD A 40°C	ASTM D445	60	cSt
VISCOSIDAD A 100°C	ASTM D445	9,3	cSt
INDICE DE VISCOSIDAD (VIE)	ASTM D2270	135	
PUNTO DE CONGELACIÓN	ASTM D97	-20	°C
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM D92	115	°C

## EMBALAJES

Formato : 40 cc. / 125 cc. y 1/2 litro.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

**MOTUL IBÉRICA, S.A.**

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo [motul@motul.es](mailto:motul@motul.es)

2520  
BR2T  
E07/97