



DEXRON III

**Fluido para cajas de velocidades automáticas
Direcciones asistidas
Convertidores y circuitos hidráulicos
Technosynthese®**

APLICACIONES

Lubricante ATF para todas las aplicaciones que requieran las especificaciones DEXRON® o MERCON®.

En general para todas las cajas de velocidades automáticas, convertidores de par, circuitos hidráulicos de dirección asistida, inversores de marcha de embarcaciones, transmisiones hidrostáticas donde se requieran las homologaciones DEXRON® III o MERCON®.

PRESTACIONES

HOMOLOGACIONES GENERAL MOTOR DEXRON III F-30336
NIVEL DE SERVICIO FORD MERCON M 950805 y M 941108
 ALLISON C4-23472696, CATERPILLAR TO-2, VOITH, ZF

Formulado con bases de Technosynthese® lo que le ha permitido superar las especificaciones de fluidez exigidas por la norma DEXRON® III, ofreciendo una suavidad extraordinaria de cambio de velocidades durante el período de calentamiento del motor.

La formula MOTUL DEXRON III mejora notablemente la estabilidad química: resistencia a la oxidación, anticorrosión.

Físicamente protege contra el desgaste, disminuye y evita la formación de espuma.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

MOTUL DEXRON III puede ser utilizado y mezclado en aplicaciones de/con DEXRON IID y DEXRON IIE, DEXRON y B DEXRON. Substituir según instrucciones del constructor del vehículo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Rojo	
Densidad a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.857
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	7.5 mm ² /s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	35.7 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	192
Punto de inflamación	ASTM D92	208°C / 406°F

EMBALAJES

Formato: 1, 2, 22, 60 y 208 litros

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo motul@motul.es

3870
DEX3
E06/03