



# DS UNIVERSAL MULTIGRADO 20W40

Lubricante Multifuncional  
Para motor, transmisiones e hidráulico de Maquinaria Agrícola  
SAE 20W40

## APLICACIONES

Aceite especialmente formulado para motores atmosféricos (sin turbo) de gasolina ó Diesel, transmisiones sin embrague húmedo y sistemas hidráulicos.

## PRESTACIONES

### ESPECIFICACIONES:

#### Motor:

MIL-L-2104 B, API CC SE, CCMC G1-D1

#### Cajas de Cambio manual y Transmisiones:

MIL-L-2105-GL4.

#### Hidráulicos:

ANFOR 48603 HV ISO VG 68 / 100

Antioxidante, anticorrosión, antiherrumbre, antiespuma.

Posee propiedades detergentes y dispersantes que aseguran una limpieza perfecta del motor.

Propiedades de extrema presión y antioxidante para una buena lubricación de las piezas con mas posibilidades de desgaste (piezas con mayor peso de trabajo).

Alto índice de viscosidad para incrementar la eficiencia de los circuitos hidráulicos.

Efecto neutro en los retenes.

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Es un lubricante que por sus características permite ampliar los períodos de mantenimiento, aunque es aconsejable consultar las indicaciones del fabricante respecto a los períodos de mantenimiento.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRADO DE VISCOSIDAD	SAE 20W40	
DENSIDAD A 15° C	0.888	gr./ml
VISCOSIDAD A 40°C	104	mm <sup>2</sup> /s
VISCOSIDAD A 100°C	14	mm <sup>2</sup> /s
INDICE DE VISCOSIDAD	130	
PUNTO DE INFLAMACIÓN	232	°C
PUNTO DE CONGELACION	-21	°C
TBN	5	mg KOH/g.

### ENVASES:

Consultar en [www.motul-america.com](http://www.motul-america.com) para ver los envases disponibles para este producto.

3144  
DSU  
E11/92