



# FORK OIL Expert

Fluido Hidráulico para  
todas las Horquillas telescópicas.  
**Technosynthese®.**  
4 Visco: LIGHT - MEDIUM - MÉDIUM/HEAVY - HEAVY

## APLICACIONES

Fluido hidráulico Technosynthese®, especialmente diseñado para su uso en horquillas de suspensión de motocicletas.

Para todos los tipos de horquillas telescópicas invertidas o convencionales.

## PRESTACIONES

Reduce la fricción interna, especialmente entre los tubos prolongadores y las juntas gracias a la aditivación antifricción especialmente desarrollada por MOTUL.

Buena estabilidad en sus prestaciones, lo que le permite mantener las cualidades físicas del fluido – por tanto de la suspensión- durante el periodo de uso.

Se ha mejorado particularmente sus propiedades antiespumantes con el objetivo de evitar la transferencia de aire así como la pérdida de gas de la cámara neumática y poder mantener las características de la suspensión.

Propiedades antidesgaste, extrema presión y anticorrosión. Neutro frente a las juntas y retenes.

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Para poder conseguir un resultado óptimo, utilizar la cantidad recomendada por el constructor.

Para obtener viscosidades intermedias, mezclar los productos (Light, Médium, Médium/Heavy, Heavy) en las proporciones adecuadas.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		LIGHT	MEDIUM	MEDIUM/ HEAVY	HEAVY
GRADO SAE		<b>5W</b>	<b>10W</b>	<b>15W</b>	<b>20W</b>
Densidad a 15°C	ASTMD1298	0.852	0.862	0.869	0.872
Viscosidad a 40°C	ASTMD445	17.9 mm <sup>2</sup> /s	35.9 mm <sup>2</sup> /s	57.1 mm <sup>2</sup> /s	77.9 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100°C	ASTMD445	3.9 mm <sup>2</sup> /s	6.0 mm <sup>2</sup> /s	8.3 mm <sup>2</sup> /s	10.1 mm <sup>2</sup> /s
Índice de Viscosidad	ASTMD2270	112	112	116	111
Punto de inflamación	ASTMD92	182°C	230°C	232°C	244°C
Punto de congelación	ASTMD97	-36°C	-30°C	-27°C	-24°C

## EMBALAJES

Formato : 1 litro

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

**MOTUL IBÉRICA, S.A.**

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA - SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131 correo: [motul@motules](mailto:motul@motules)

8223  
8222  
8221  
8220  
FORKExp  
E03/04