



MOTUL GREENTIME 4T

Lubricante para motores de 4 tiempos
Diesel o Gasolina atmosféricos
Para equipo de jardinería y maquinaria agrícola
15W40

APLICACIONES

Lubricante desarrollado específicamente para herramientas de jardinería motorizadas (podadoras, etc.) y para maquinaria agrícola con motores de 4 tiempos a gasolina o diesel atmosféricos "sin turbo".

Equipo pequeño de agricultura: Podadoras, tractores pequeños, etc.

Compatible con: gasolina con o sin plomo, Diesel.

Todo tipo de motores de 4 tiempos, con o sin convertidor catalítico.

PRESTACIONES

NORMAS : **API SJ/CC**

MOTUL GREENTIME 4 T mantiene el motor limpio.

Ayuda a un fácil arranque inclusive en bajas temperaturas.

Se mantiene estable en los motores calientes.

Posee agentes detergentes y dispersantes.

Posee propiedades: antioxidantes, antidesgaste, anticorrosión, antiherrumbre, antiespuma.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Los períodos de cambio de aceite están indicados por el fabricante del vehículo y según su propio uso. En caso necesario **MOTUL GREENTIME 4T** puede ser mezclado con lubricantes sintéticos o minerales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRADOS SAE	15W40	
DENSIDAD A 15° C	0.878	gr./ml
VISCOSIDAD A 40°C	104	mm ² /s
VISCOSIDAD A 100°C	14,2	mm ² /s
INDICE DE VISCOSIDAD	138	
PUNTO DE INFLAMACIÓN	234	°C
PUNTO DE CONGELACION	-24	°C
TBN	5.4	mg KOH/g.

ENVASES:

Consultar en www.motul-america.com para ver los envases disponibles para este producto.

3667
GRT4
E02/97