



INUGEL TYPE D

**Líquido Refrigerante - Anticongelante
Diluido, listo para usar
Protección -25°C / -13°F**

APLICACIONES

Líquido refrigerante permanente, anticongelante listo para su uso, formulado con base de monoetilenglicol.

Aprobado por RENAULT conforme a sus nuevos requerimientos (Cahier des Charges Type D), y cumple con los requerimientos ANFOR NF 15-601.

Compatible con todo tipo de sistemas de enfriamiento por agua: Vehículos, maquinaria civil, generadores, maquinaria agrícola, motores marinos.

PRESTACIONES

ESPECIFICACIONES: RENAULT TYPE D
ANFOR NF R 15-601 / Todos los fabricantes.

Protección anticongelante hasta: -25°C / -13°F

Ofrece un excelente enfriamiento del motor y e incrementa notablemente el punto de ebullición del agua. Excelente protección anticorrosiva a los metales que intervienen en el diseño de un motor. Especialmente formulado para todas las aleaciones de aluminio, incluso en aquellas zonas del circuito donde existan focos de temperatura muy elevados.

Reduce los efectos de "pitting" y de cavitación (bomba de agua).

El ajustado diseño de su aditivación le hace químicamente estable en las condiciones mas severas de trabajo, reduciendo al máximo la pérdida de propiedades con el paso del tiempo.

Evita la formación de espuma.

Dilución : 50% Grado de protección: -35°C / -31°F.

Color : Azul.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

En las operaciones de reposición de nivel, es conveniente hacerlo con el mismo líquido refrigerante diluido y en la misma proporción, para evitar la disminución de eficacia contra la congelación y para mantener sus propiedades anticorrosivas durante todo el periodo de uso. En caso de hacerlo con agua, es preferible que ésta sea desmineralizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NO POSEE: NITRITO, BORAX, FOSFATOS

COLOR AMARILLO FOSFORECENTE.

DENSIDAD A 15°C / 59°F	1.055 gr/cc
PUNTO DE EBULLICIÓN	105°C
RESERVA ALCALINIDAD	12
pH	8.0
PUNTO DE CONGELACIÓN	-25°C / -13°F
TEST DE CORROSIÓN METALES:	PASA

9902
IN5035
E09/00

ENVASES:

Consultar en www.motul-america.com para ver los envases disponibles para este producto.