



# KART GRAND PRIX GP

Lubricante 100% Sintético Ester  
Para motores 2T de Kart. 23.000 R.P.M.  
Pre-mix. Alta competición

## APLICACIONES

**Nuevo desarrollo para Karts de competición  
Miscible con todos los carburantes.**

Motores de 2T de competición con regímenes de rotación muy elevados. Lubricación por Pre-mezcla. ROTAX, ATK, PARILLA, PCR, YAMAHA, Ital System, TM, .....

## PRESTACIONES

**ESPECIFICACIONES : API TC/TSC-3  
HOMOLOGACIÓN : FMK**

Poder lubricante extremadamente elevado, para reducir la fricción y el desgaste.

Capacidad lubricante incluso en las peores condiciones de servicio (23.000 rpm / altas temperaturas).

Limita la formación de residuos en los pistones y en los segmentos. Mantiene el motor limpio y libre de residuos, contra los aceites de competición clásicos.

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Dosificación de referencia: 100 cc: 6%  
125 cc: 4%

Ajustar según los consejos de su preparador.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.916
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	127 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	16.4 mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	139
Punto de inflamación	ASTM D92	250°C / 482°F
Punto de congelación	ASTM D97	-33°C / -27°F

## FORMATO

Botella 1 litro.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

**MOTUL IBÉRICA, S.A.**

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo [motul@motul.es](mailto:motul@motul.es)

3030  
KAGP  
E03/00