



MOTUL LC 300

Grasa Multiservicio

APLICACIONES

Grasa multiservicio alta de gama de elevadísimas prestaciones lubricantes, su aplicación es idónea en: Especialmente recomendado su uso en:

- * **MOTOCICLETAS:** Rodamientos, ejes, bujes.
- * **AUTOMÓVILES:** Rodamientos, chasis, cardán rótulas, bomba agua.
- * **TRASPORTE, AGRICULTURA Y OBRAS PUBLICAS:** Rodamientos, articulaciones, ejes, engrase general, especialmente aquellos órganos y mecanismos expuestos a la intemperie.

PRESTACIONES

MOTUL LC 300 es una grasa compleja de litio. Resiste perfectamente el barrido con agua, tanto a elevadas temperaturas (hasta el punto de ebullición) como con agua salada. Extraordinaria adherencia a superficies metálicas. Elevada resistencia a la oxidación, lo que le permite multiplicar por dos los intervalos de mantenimiento y reposición.

Es una grasa de alta seguridad adecuada para todos los elementos que trabajan en condiciones severas.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Rodamientos : Llenar 1/3 del espacio libre, o emplear la fórmula: $d \times D \times 0,01 = \text{cm}^3$ de grasa.
No mantener en contacto prolongado con la piel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NATURALEZA DEL JABÓN	LITIO COMPLEJO
COLOR	VERDE
ADITIVOS EXTREMA PRESION	SI
CONSISTENCIA NLGI	2
PENETRACION TRABAJADA 60 GOLPES	265 / 295
PUNTO DE GOTA	>250°C
CARGA A LA SOLDADURA SHELL 4 BOLAS	IP 239 ó >315 KG
TEMPERATURA DE TRABAJO	DE -25°C a + 150°C
ENSAYO ANTICORROSION NFT 60135	0 - 1

ENVASES:

Consultar en www.motul-america.com para ver los envases disponibles para este producto.