



MOTUL MOTYLGEL

Aditivo Anti-Congelante Para Combustible Diesel

APLICACIONES

Aditivo anti-congelante multipropósito para ser añadido al combustible Diesel de automóviles, camiones o sistemas de calefacción.

PRESTACIONES

MOTUL MOTYLGEL permite bajar el punto de congelamiento de 5°C a 10°C (de 41°F a 50°F) dependiendo del tipo de combustible Diesel.

Mantiene estable el Diesel (ensayo ASTM 665) y evita la decantación de la parafina.

Mantiene el motor limpio (no depósitos) debido a sus propiedades dispersantes y detergentes.

Mejora el índice de Cetano de 3 puntos a 5 puntos, lo que se traduce a un arranque más fácil cuando el motor está frío.

Protege de la corrosión y oxidación el sistema de combustible (ensayo ASTM D 665)

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Una dosis de 125 cm³ es recomendada para un tanque con capacidad de 40 a 50 litros

INVIERNO: utilizar una dosis de 2% de **MOTUL MOTYLGEL**

VERANO: utilizar una dosis de 1% de **MOTUL MOTYLGEL**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR AMARILLO

DENSIDAD A 20°C / 68°F

0.900

PUNTO DE EBULLICIÓN

> 55°C / 131°F

ENVASES:

Consultar en www.motul-america.com para ver los envases disponibles para este producto.