



MOTUL SAFCO D 220

Lubricante para compresores y bombas aspiradoras.

APLICACIONES

Lubricante de seguridad para compresores y bombas aspiradoras.

Para cilindros y partes en movimiento de compresores, tanto de una sola compresión como de múltiple compresión.

Adaptado para nivel normal de rozamiento como para alto nivel de rozamiento.

Lubrica compresores de gas y bombas aspiradoras.

PROPIEDADES:

Resistencia a la oxidación.

Resistente película lubricante. Posee una gran resistencia al lavado producido por los gases, así como una gran resistencia a la condensación de agua.

Excelente estabilidad térmica y química.

VENTAJAS DE LOS ACEITES SINTÉTICOS PARA COMPRESORES:

Bajo consumo de lubricante.

Seguridad

Reduce el desgaste de pistones y válvulas

Menor costo de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD A 15°C	0,907	g/cc
VISCOSIDAD A 100°C	14.7	mm ² /s.
VISCOSIDAD A 40°C	215.2	mm ² /s.
INDICE DE VISCOSIDAD:	54	
PUNTO DE INFLAMACIÓN	230	°C
PUNTO DE CONGELACIÓN	-22	°C
A.T.N.	0.04	mg/KOH/g

ENVASES:

Consultar en www.motul-america.com para ver los envases disponibles para este producto.