



SNOWPOWER 2T

**Lubricante Motor 2T Motos de nieve
Technosynthese® - Antihumos
Bajo punto de congelación: -45°C / -49°F**

APLICACIONES

Lubricante especialmente formulado para todos los motores 2T de motos de nieve, trabajando con temperaturas ambiente extremadamente bajas.

Para todos los motores 2T con sistema de inyección automática de aceite. También puede ser utilizado en los sistemas de mezcla manual.

PRESTACIONES

CLASIFICACIÓN : API TC (Antihumos)
JASO FC (nivel)

Lubricante formulado según las especificaciones de los constructores de vehículos para condiciones climáticas polares. Para ello incorpora bases sintéticas muy ligeras que consiguen mantener la fluidez necesaria aún con temperaturas inferiores a los -40°C.

La utilización de la tecnología Motul para bases sintéticas incrementa la seguridad lubricante proporcionada por el conjunto de aditivos antidesgaste y detergentes.

Mezcla rápida, homogénea y estable con todos los tipos de gasolinas comerciales.

Colorea la mezcla en azul.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Dosificación recomendada para sistemas de mezcla manual: 2% a 4%. Ajustar según el uso del vehículo, incrementando la dosificación con la severidad de utilización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BASE LUBRICANTE	Technosynthese®	
COLOREA LA GASOLINA EN AZUL		
Densidad a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0,866
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	7,0 mm ² /s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	39,0 mm ² /s
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	140
Punto de Inflamación	ASTM D92	115°C / 239°F
Punto de congelación	ASTM D97	- 45°C / - 49°F

EMBALAJES

Formato : botella plástico 1L. , Bidón 60L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo motul@motul.es

3049
SNOW
E11/97

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo motul@motul.es

3049
SNOW
E11/97