



# SPECIFIC 0710 - 0700 5W-40

Motores Renault, Gasolina con y sin turbo, Renault Sport (RS), Diesel sin DPF (Filtro de partículas Diesel).  
Nivel de emisión EURO IV y EURO V.

**100% Sintético**

## APLICACIONES

Especialmente diseñado para el grupo Renault (Renault, Dacia, Samsung), para los coches más modernos equipados con motores EURO IV o EURO V que requieran la aprobación para aceites Renault RN0710 o RN0700.

Motul Specific 0710 0700 puede ser usado en cualquier motor que requiera ACEA A3/B4 o API SL/CF standards anteriores a las especificaciones Renault RN0710 y RN0700. En caso de duda, consulte el manual del usuario.

## PRESTACIONES

NORMAS                      ACEA A3/B4      API SL/CF  
HOMOLOGACIONES      [Renault RN0710, RN0700](#)

Renault ha desarrollado normas RN0710 y RN0700 para aceites capaces de soportar altas temperaturas, siendo a la vez compatible con modernos sistemas de tratamiento de gases. La base 100% sintética proporciona una alta estabilidad térmica y asegura una excelente resistencia a altas temperaturas. Previene la formación de barnices y lodos para mantener limpio el motor. Menor formación de residuos en los segmentos. Máxima protección y rendimiento del lubricante, conservando sus propiedades incluso en las condiciones más extremas (los motores de Renault Sport, la conducción deportiva,...).  
Baja volatilidad y resistencia excepcional a la oxidación del aceite para asegurar los intervalos extendidos establecidos por el fabricante.

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Intervalo de cambio: de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y acorde con su propio uso. Mezclar con aceites que estén aprobados para ser mezclados con RN0710 o RN0700.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	<b>5W-40</b>
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.849
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	15.2 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	89.2 mm <sup>2</sup> /s
HTHS viscosidad a 150°C (302°F)	ASTM D4741	4.12 mPa.s
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	180
Punto de congelación	ASTM D97	-30°C / -22°F
Punto de inflamación	ASTM D92	230°C / 446°F
Cenizas sulfatadas	ASTM D874	1.16 % weight
TBN	ASTM D2896	9.7 mg KOH/g

## EMBALAJES

FORMATO: 12X1L, 4X5L, 60L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

**MOTUL IBÉRICA, S.A.**

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133

Correo [motul@motul.es](mailto:motul@motul.es)

SPECIFIC 0710  
0700 5W-40  
07/08