



# SPECIFIC 0720 5W-30

Lubricante para motores Renault Diesel con DPF.  
Nivel de emisión EURO IV y EURO V.

100% Sintético

## APLICACIONES

Especialmente diseñado para motores de última generación, con filtro de partículas diesel (DPF) del grupo Renault (Renault, Dacia, Samsung) que requieren un aceite aprobado Renault RN0720, y requieran los niveles de emisiones EURO IV y EURO V.

## PESTACIONES

NORMAS ACEA **C4 / A3 / B4**  
HOMOLOGACIONES [Renault RN0720](#)

Renault ha desarrollado la norma RN0720 para aceites capaces de soportar altas temperaturas de trabajo, junto con modernos sistemas de tratamiento de gases.

El muy bajo nivel de cenizas sulfatadas, y la reducción de azufre y fósforo (Low SAPS), permite proteger y extender la vida de los sistemas de tratamiento de gases.

La base 100% sintética proporciona una alta estabilidad térmica y asegura una excepcional resistencia a altas temperaturas. Previene la formación de barnices y lodos para mantener limpio el motor. Menor formación de residuos en los segmentos.

Máxima protección y rendimiento conservando incluso sus características en las más severas condiciones.

Baja volatilidad y resistencia excepcional a la oxidación del aceite para asegurar los intervalos extendidos establecidos por el fabricante.

Cumpliendo así las más estrictas condiciones de rendimiento y requisitos de durabilidad requeridos por la prueba de validación (Long Life Renault "LLR").

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Intervalo de cambio: de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y acorde con su propio uso. No mezclar con aceites que no estén aprobados para ser mezclados con RN0720.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	<b>5W-30</b>
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.850
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	11.9 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	68.1 mm <sup>2</sup> /s
HTHS viscosidad a 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.55 mPa.s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	172
Punto de congelación	ASTM D97	-36°C / -32.8°F
Punto de inflamación	ASTM D92	224°C / 435.2°F
Cenizas sulfatadas	ASTM D874	0.49 % weight
TBN	ASTM D2896	6.0 mg KOH/g

## EMBALAJES

FORMATO: 12X1L, 4X5L, 60L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

### **MOTUL IBÉRICA, S.A.**

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133

Correo [motul@motul.es](mailto:motul@motul.es)

SPECIFIC 0720  
5W-30  
07/08