



Specific 505.01 5W-40

**Lubricante Motor Volkswagen
Gasolina y Diesel ligeros Inyector bomba
Homologado VW 505.01
Technosynthese®**

APLICACIONES

Lubricante especialmente desarrollado para los motores Turbo Diesel de inyección directa Volkswagen (inyector-bomba).

Es apto para todos los motores gasolina (excepto preconización VW 502.00) y diesel del grupo VW, con todos los tipos de carburantes comerciales con o sin plomo y gas-oil.

PRESTACIONES

NORMAS: API SJ/CF - ACEA A3/B3

HOMOLOGACIONES: VW 505.01

VW 500.00 / 505.00

PRESTACIONES: Responde a las instrucciones de calidad FORD WSS M2C 917A

Las homologaciones obtenidas del grupo VW son una garantía de la calidad de la concepción y de fabricación del producto.

El grado de viscosidad SAE 5W40 está perfectamente adaptado a los motores más recientes tanto e gasolina como en diesel. La base sintética de su composición aporta un poder lubricante elevado, disminuyéndose la fricción y permitiendo resistir altas temperaturas de servicio.

Excelente poder antioxidante, Anticorrosivo y antiespuma.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios de aceite: recomendamos seguir las instrucciones del constructor y según la severidad del servicio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	5W-40
Densidad a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.855
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	15.4 mm ² /s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	99.2 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	165
Punto de congelación	ASTM D97	-36°C / -33°F
Punto de inflamación	ASTM D92	228°C / 442°F
TBN	ASTM D 2896	9.5 mg KOH/g

EMBALAJES

Formato : 1, 5, 60, 208 Litros

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo motul@motul.es

3103
Sp 505
E06/03