



# Specific MB 229.5

**Lubricante Motores Gasolina y Diesel ligeros  
Homologado MB 229.5 & 229.3  
100% Sintético – Base Ester – Muy fluido  
SAE 5W-30**

## APLICACIONES

**Aceite especialmente desarrollado para los nuevos motores Mercedes Benz Gasolina y Diesel tipo 646, 647, 648 y 271, para los que se solicitan las especificaciones 229.5, con intervalos de mantenimiento extendido y variable. No está permitido para estos motores usar aceites que respondan a la especificación MB 229.1.**

## PRESTACIONES

**HOMOLOGACIONES: MB 229.5 & MB 229.3**

La formula **Motul Specific 229.5** SAE 5W-30 es el equilibrio perfecto entre una capacidad lubricante eficaz (elevado HTHS > 3,5 mPa.s) y la economía de carburante, lo que satisface una protección al vehículo así como al medio ambiente.

MOTUL Specific MB 229.5 5W-30 ha sido especialmente puesto a punto para los nuevos motores de Mercedes Benz, concebido para soportar los periodos de mantenimiento extendidos, baja volatilidad, propiedades lubricantes remarcables, reducción de la fricción, resistencia a las altas temperaturas habituales en los modernos vehículos.

Antioxidante, Antidesgaste, Anticorrosión, Antiespuma.

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios: Recomendamos seguir escrupulosamente las instrucciones del constructor y/o adaptar a la severidad del servicio.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                            |            |                         |
|----------------------------|------------|-------------------------|
| Grado de Viscosidad        | SAE J 300  | <b>5W-30</b>            |
| Densidad a 15°C (59°F)     | ASTM D1298 | 0.860                   |
| Viscosidad a 100°C (212°F) | ASTM D445  | 11.9 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscosidad a 40°C (104°F)  | ASTM D445  | 72.9 mm <sup>2</sup> /s |
| Índice de Viscosidad       | ASTM D2270 | 159                     |
| Punto de congelación       | ASTM D97   | -42°C / -43°F           |
| Punto de inflamación       | ASTM D92   | 232°C / 449°F           |
| TBN                        | ASTM D2896 | 10.8 mg KOH/g           |

## EMBALAJES

Formato : 1, 5, 60 y 208 Litros

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

**MOTUL IBÉRICA, S.A.**

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo [motul@motul.es](mailto:motul@motul.es)

8284  
Sp MB2295  
E03/04