



# QUAD 4T 10W-40

Lubricante Para motor de 4 Tiempos de Quad, ATV y VTT.  
SAE 10W-40

## APLICACIONES

Especialmente formulado para los motores 4 tiempos de Quad, ATV y VTT con caja de velocidades de engranajes y embrague integrados o no.

Recomendado en general para todos los equipos de transmisión con embrague sumergido.

## PRESTACIONES

NIVEL DE SERVICIO:

API SG/SH/CF

HOMOLOGACIÓN:

JASO MA M033MOT042



La norma JASO para motores de 4T de motos propone un conjunto de ensayos de nivel que permiten cuantificar la eficacia del lubricante en la protección antidesgaste de los engranajes de la caja de velocidades así como una respuesta adecuada del conjunto del embrague, manteniendo los coeficientes de fricción dentro de sus márgenes. Cada fórmula está homologada particularmente (nº superior).

La formulación de **Motul Quad 4T 10W-40** ha sido particularmente reforzada en su estructura con: Aditivación Extrema Presión (EP) para proteger los engranajes de la caja de velocidades. Elevado control del deslizamiento de los discos de embrague, consiguiendo un buen nivel de refrigeración de los mismos manteniendo un confort de uso más elevado. Evita el desgaste de los discos.

Excelentes propiedades detergentes y dispersantes, antioxidantes, anticorrosivas, y anti-espumantes.

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios: según preconización de los fabricantes de motocicletas o recomendación de los especialistas. Se puede mezclar con otros aceites de motor.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRADO DE VISCOSIDAD	SAE J 300	10W-40
DENSIDAD A 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.860
VISCOSIDAD A 100°C (212°F)	ASTM D445	13.6 mm <sup>2</sup> /s
VISCOSIDAD A 40°C (104°F)	ASTM D445	90 mm <sup>2</sup> /s
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D2270	154
PUNTO DE CONGELACION	ASTM D97	-33°C / -27°F
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM D92	216°C / 421°F
TBN	ASTM D2896	8.5 mg KOH/g

## ENVASES:

Consultar en [www.motul-lubricantes.com](http://www.motul-lubricantes.com) para ver los envases disponibles para este producto en su país o región. Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de ofrecer a nuestros clientes lo último en el desarrollo tecnológico.

MOTUL SA. – 119 Bd Félix Faure – 93303 AUBERVILLIERS CEDEX – BP 94 – France

8271  
(ES)  
02/05